Технічний паспорт виробу

RGB контролер 24А із радіокеруванням RF чорний


RGB контролер 24А із радіокеруванням RF чорний EH-CNTRL-RGBB від Electro House – це сучасне рішення для керування світлодіодними стрічками RGB. Завдяки цьому контролеру ви зможете змінювати кольори, встановлювати різні світлові ефекти та регулювати яскравість стрічок, створюючи ідеальну атмосферу у вашому приміщенні. Контролер підходить для використання з LED стрічками на напрузі 12/24В і забезпечує стабільну роботу завдяки високій вихідній потужності. Однією з ключових переваг цього пристрою є радіокерування RF, що дозволяє дистанційно керувати RGB стрічкою на відстані до 20 м. Це робить процес налаштування освітлення максимально зручним, адже немає потреби в прямій видимості між пультом і контролером. Пульт живиться від трьох батарейок типу AAA, а його корпус виготовлений з високоякісного пластику ABS, що забезпечує надійність і довговічність. Контролер має три вихідні канали для керування червоним (R), зеленим (G) та синім (B) кольорами. Вихідний струм контролера становить 8А на кожен канал, що забезпечує рівномірний і яскравий світловий потік для вашої світлодіодної стрічки. Підключення контролера здійснюється через загальний анод, що забезпечує простоту в установці та підключенні до різних видів стрічок. Габарити контролера (850x640x240 мм) дозволяють легко інтегрувати його в будь-яку освітлювальну систему. Компактний дизайн та чорний колір корпусу роблять його непомітним елементом вашого інтер'єру, не порушуючи загального стилю. Окрім того, компанія Electro House надає гарантію 2 роки на цей продукт, що підтверджує його високу якість та надійність. RGB контролер 24А із радіокеруванням RF чорний – це ваш надійний партнер у створенні динамічного та яскравого освітлення. Додайте кольору до вашого життя разом з контролером від ElectroHouse!



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Живлення пульту	батарейки AAA *3 шт.
Матеріал корпусу пульта	ABS
Напруга	DC 12/24В
Вихідний контроль	3 (R/G/B)
Вихідний струм	8А/канал
Спосіб підключення	загальний анод
Контрольована відстань	20 м
Розмір	850x640x240 мм
Гарантія	2 роки

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і

агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

7. Гарантійні обов’язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов’язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855