Технічний паспорт виробу

LED прожектор з датчиком руху 30Вт 3000 Лм 6500K холодний білий SMD2835


LED прожектор з датчиком руху 30Вт 3000 Лм 6500K холодний білий SMD2835 EH-FDLS-30W від Electro House – це зручне та енергоефективне рішення для автоматичного освітлення прибудинкових територій, гаражів, складів, парковок та інших об’єктів. Завдяки потужності 30Вт і світловому потоку 3000 Лм він забезпечує яскраве біле світло (6500K), максимально наближене до природного денного освітлення. Прожектор оснащений датчиком руху, який реагує на об'єкти на відстані до 10 метрів і вмикає світло менш ніж за 1 секунду. Це дозволяє значно економити електроенергію та підвищує рівень безпеки. Високоякісні світлодіоди SMD2835 забезпечують ефективне освітлення при низькому енергоспоживанні. Завдяки світловій ефективності 100 Lm/W пристрій забезпечує яскраве освітлення при низькому енергоспоживанні, а клас енергоефективності A+ підтверджує його високу продуктивність. Міцний алюмінієвий корпус сприяє ефективному тепловідведенню, що запобігає перегріву та подовжує термін служби пристрою. Ступінь захисту IP66 гарантує стійкість до пилу, вологи та атмосферних впливів, що робить цей прожектор ідеальним для використання в будь-яку погоду. Прожектор працює в широкому діапазоні напруги 165-265V при частоті 50/60Hz, що забезпечує стабільну роботу навіть при перепадах у мережі. Робочий діапазон температур від -40°C до +50°C дозволяє використовувати пристрій цілий рік. Завдяки компактним розмірам (150 мм ×100 мм×27 мм) прожектор легко монтується на стіни, фасади будівель та інші конструкції. LED прожектор з датчиком руху 30Вт 3000 Лм 6500K холодний білий SMD2835 EH-FDLS-30W від Electro House – це надійне та розумне рішення для автоматичного освітлення вашого простору.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Частота струму	50/60 Гц
Колірна температура	6500K
Тип діода	SMD2835
Тип	Прожектори
Вид лампи	LED
Ступінь захисту (IP)	IP66
Вологозахищений	Так
Гарантія	24 місяці
Колір світіння	холодний білий
Матеріал корпусу	алюміній
Потужність	30Вт
Датчик руху	є
Температурний діапазон	-40 ... +50°C
Довжина	150 мм
Висота	100 мм
Ширина	27 мм
Країна реєстрації бренду	Україна
Країна-виробник товару	Китай
Світловий потік	3000 Лм
Напруга живлення	165-265 В
Яскравість	100 Lm/W
Кількість LED	36

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 60598-2-3:2014, ДСТУ EN 62560:2014, ДСТУ EN 60570:2014

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров‘ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

8. Гарантійні обов‘язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов‘язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтуватиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855