
Технічний паспорт виробу

LED панель Art Frame квадратна 36Вт, нейтральний білий 4100K, 3240 Лм


LED панель Art Frame квадратна 36Вт, нейтральний білий 4100K, 3240 Лм від компанії Electro House використовується аналогічно іншим LED панелям для освітлення, дизайну інтер'єру, створення рекламних і художніх інсталяцій. Завдяки своїм особливостям цей виріб має досить широку сферу застосування: LED панель Art Frame 36W може використовуватися для освітлення різних адміністративних і виробничих приміщень, а так само для дизайну інтер'єру офісів, торгових приміщень, кафе, виставкових залів і т. д. Конструктивно LED панель Art Frame являє собою світлодіодну рамку,яка легко розбирається і завдяки цій особливості виріб легко транспортувати в розібраному вигляді. Має квадратну форму: довжина 59.5 см ширина 59.5. Висота виробу 1,2 см. має драйвер для підключення до електромережі. Так само конструкція виробу дозволяє об'єднати кілька виробів. LED панель Art Frame випромінює м'яке розсіяне денне біле світло (колірна температура 4100K) і завдяки особливості розташування світлодіодів на кутах відсутні темні місця і вона є повністю освітлена. Так само, завдяки колірній температурі, можна використовувати цю модель і в житлових приміщеннях.Корпус LED панелі виготовлений з алюмінію, вага виробу 0.404 кг. Вона відрізняється надійністю, економічністю і безпекою при експлуатації. Потужність 36W при силі світлового потоку 3240 Lm і куті розсіювання 160 градусів. LED панель EH-FP-4 не містить ртуті і важких металів, дає рівне приємне для очей світло без мерехтінь, тому безпечна для людини і навколишнього середовища. Має низький рівень нагріву і великий ресурс роботи - 50000 годин. Гарантійний термін експлуатації цієї моделі — два роки.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	36Вт
Тип діода	SMD2835
Форма	квадратна
Матеріал корпусу	алюміній
Колірна температура	4100K
Частота струму	50 Гц
Кут розсіювання	160
Напруга живлення	180-260 В
Тип розсіювача	Матовий
Область застосування	Адміністративна
Ресурс роботи	50000 г
Вид монтажу	Вбудований, Підвісний
Температурний діапазон	-20° ... +40°
Гарантія	24 місяці
Світловий потік	3240 Лм
Довжина	59,5 см
Ширина	59,5 см
Висота	1,2 см
Колір світіння	нейтральний білий

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 60598-2-1:2015, ДСТУ EN 60570:2014

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров‘ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

8. Гарантійні обов‘язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов‘язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтуватиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855