ELECTRO HOUSE Ideas Creative Innovations

Технічний паспорт виробу

Світильник ЖКГ 15Вт, холодний білий 6500К, 1200 Лм


Світильник ЖКГ 15Вт, холодний білий 6500К, 1200 Лм EH-GKH-02 від Electro House — це сучасне рішення для освітлення під'їздів, коридорів, сходових кліток, ліфтових шахт та інших комунальних приміщень. Завдяки своїм технічним характеристикам і захисту від вологи, цей світильник гарантує надійну роботу в різних умовах, включаючи підвищену вологість та перепади температур. Світильник має потужність 15Вт, що дозволяє створювати яскравий світловий потік у 1200 Лм , рівномірно освітлюючи простір холодним білим світлом з колірною температурою 6500К. Це створює комфортні умови для пересування в темний час доби, забезпечуючи видимість і безпеку. Корпус світильника виготовлений з міцного поліпропілену, що забезпечує довговічність та стійкість до механічних пошкоджень. Завдяки захисту IP54 , світильник захищений від пилу та бризок води, що дозволяє використовувати його у вологих приміщеннях, таких як підвали або технічні приміщення. Серед переваг цього світильника — використання сучасних світлодіодних діодів SMD2835, які забезпечують високу енергоефективність і довгий термін служби. Світильник працює в діапазоні напруги 165-265 В, що дозволяє стабільно функціонувати навіть при перепадах напруги. З діаметром Ø170 ммі розсіювачем 160 мм, LED світильник ЖКГ гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр комунальних приміщень. Завдяки високому індексу передачі кольору >70 Ra), світло є природним і комфортним для зору, не спотворюючи кольори об'єктів. ElectroHouse пропонує якісні рішення для житлово-комунальних просторів, Світильник ЖКГ 15Вт, холодний білий 6500К, 1200 Лм не є винятком. Його надійність, енергоефективність і простота в монтажі роблять його чудовим вибором для забезпечення якісного освітлення.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Вологозахищений	Так
Напруга живлення	165-265 В
Тип діода	SMD2835
Індекс передачі кольору	>70 Ra
Діаметр розсіювача	160 мм
Товщина	51 мм
Діаметр	Ø170 мм
Світловий потік	1200 Лм
Ступінь захисту (IP)	IP54
Тип світильника	ЖКГ
Колірна температура	6500К
Колір	білий
Гарантія	24 місяці
Номінальна потужність	15Вт
Матеріал корпусу	Поліпропілен
Колір світіння	холодний білий

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 60598-2-1:2015, ДСТУ EN 60570:2014, ДСТУ EN 60598-1:2015

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтуватиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855