# Технічний паспорт виробу

## Світильник ЖКГ з датчиком руху 15Вт, холодний білий 6500К, 1200 Лм


Світильник ЖКГ з датчиком руху 15Вт, холодний білий 6500К, 1200 Лм  EH-GKH-03 від Electro House — це сучасне рішення для освітлення під'їздів, коридорів, сходових кліток, ліфтових шахт та інших комунальних приміщень. Завдяки своїм технічним характеристикам і захисту від вологи, цей світильник гарантує надійну роботу в різних умовах, включаючи підвищену вологість та перепади температур.  Світильник оснащений датчиком руху (радіус дії – до 8 метрів), вмикається лише тоді, коли це необхідно, забезпечуючи автоматичне освітлення приміщення без потреби у ручному керуванні. Це значно знижує витрати на електроенергію та подовжує термін служби пристрою. Світильник має потужність 15Вт, що дозволяє створювати яскравий світловий потік у 1200 Лм , рівномірно освітлюючи простір холодним білим світлом з колірною температурою 6500К. Це створює комфортні умови для пересування в темний час доби, забезпечуючи видимість і безпеку. Корпус світильника виготовлений з міцного поліпропілену, що забезпечує довговічність та стійкість до механічних пошкоджень. Завдяки захисту IP54 , світильник захищений від пилу та бризок води, що дозволяє використовувати його у вологих приміщеннях, таких як підвали або технічні приміщення. Серед переваг цього світильника — використання сучасних світлодіодних діодів SMD2835, які забезпечують високу енергоефективність і довгий термін служби. Світильник працює в діапазоні напруги 165-265 В, що дозволяє стабільно функціонувати навіть при перепадах напруги. З діаметром Ø170 ммі розсіювачем 160 мм, LED світильник ЖКГ гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр комунальних приміщень. Завдяки високому індексу передачі кольору >70 Ra, світло є природним і комфортним для зору, не спотворюючи кольори об'єктів. ElectroHouse пропонує якісні рішення для житлово-комунальних просторів, Світильник ЖКГ з датчиком руху 15Вт, холодний білий 6500К, 1200 Лм не є винятком. Його надійність, енергоефективність і простота в монтажі роблять його чудовим вибором для забезпечення якісного освітлення.



**1. Технічні характеристики**

| Характеристика | Параметри |
|---|---|
| Вологозахищений | Так |
| Матеріал корпусу | Поліпропілен |
| Напруга живлення | 165-265 В |
| Тип діода | SMD2835 |
| Індекс передачі кольору | >70 Ra |
| Товщина | 51 мм |
| Діаметр | Ø170 мм |
| Світловий потік | 1200 Лм |
| Ступінь захисту (IP) | IP54 |
| Тип світильника | ЖКГ |
| Колірна температура | 6500К |
| Колір | білий |
| Гарантія | 24 місяці |
| Номінальна потужність | 15Вт |
| Діаметр розсіювача | 160 мм |
| Колір світіння | холодний білий |

**2. Схематичне позначення**



**3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:**

ДСТУ EN 60598-2-1:2015,  ДСТУ EN 60570:2014,  ДСТУ EN 60598-1:2015

**4. Вміст шкідливих речовин**

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров‘ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

**5. Перелік проведених іспитів**

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

**6. Вимоги безпеки**

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

**7. Транспортування та зберігання виробу**

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

**8. Гарантійні обов‘язки виробника**

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов‘язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтуватиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

**9. Серія та Виробник**

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855