

Технічний паспорт виробу

Майданчик під монтажний пневмопістолет посилений сірий 20x30x8 мм, 100 шт./упаковка

Майданчик під монтажний пневмопістолет посилений сірий 20x30x8 мм, 100 шт./упаковка ЕН-РА-Г — це надійне рішення для швидкого та зручного монтажу електропроводки та інженерних мереж. Він ідеально підходить для професіоналів, які цінують ефективність та безпеку. Цей майданчик розрахований для використання з монтажним пневмопістолетом, що значно прискорює процес монтажу та забезпечує міцне і надійне кріплення. Основні переваги майданчика: - Підтримка стяжок шириною до 10 мм. - Можливість фіксації як для прямого монтажу, так і з використанням дюбелів або саморізів. - Спеціальна конструкція для витримування високих навантажень під час монтажу та експлуатації. - Широка основа збільшує площу контакту з поверхнею, що покращує надійність фіксації. Майданчик виготовлений з високоякісного поліаміду РА66, який стійкий до температурних коливань від -15 до +80°C, та не містить галогенів (HF), що робить його екологічним і безпечним для здоров'я. Матеріал забезпечує довговічність, а термін служби перевищує 25 років. Монтажний майданчик використовується для прокладки як силових, так і слаботочних ліній, включаючи гофровані труби. Він допомагає організувати проводку по заздалегідь розміченій трасі, спрощуючи процес і забезпечуючи високу точність монтажу. Упаковка містить 100 шт., що дозволяє виконувати великі обсяги робіт з мінімальними затратами часу і ресурсів.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Колір	сірий
Розмір	20x30x8 мм
Температурний діапазон	-15...+80°C
Матеріал	поліамід РА66
Кількість в упаковці	100 шт.

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 62275:2015

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не

розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855