

Ізоляційна стрічка ПВХ Soft Flex 25 м , асорті

Ізоляційна стрічка ПВХ Soft Flex 25 м , асорті EH-PVCT-25A від Electro House призначена для виконання широкого спектра завдань, забезпечуючи надійність та ефективність у будь-яких умовах. Виготовлена з високоякісних матеріалів, вона демонструє відмінні ізоляційні властивості та тривалу експлуатацію. Клейовий шар на основі натурального каучуку забезпечує миттєву адгезію, а матеріал ПВХ вирізняється стійкістю до зносу, вологи та впливу хімічних речовин. Ізострічка легко розтягується, має високу міцність на розрив і не боїться впливу ультрафіолету. Вона не токсична, не має різкого запаху, не піддається гниттю та зберігає свої властивості в температурному діапазоні від -50 до +70 °С. Завдяки цим характеристикам її можна використовувати як у приміщеннях із підвищеною вологістю, так і на вулиці. Основними сферами застосування є ізоляція електричних з'єднань, колірне маркування, монтаж кабелів і проводів, ремонт пошкодженої ізоляції, посилення наявної ізоляції, а також герметизація з'єднань. Ізострічка сертифікована в Україні, відповідає міжнародним стандартам якості та підходить як для професійних електриків, так і для побутового використання. Зручна у використанні, Ізоляційна стрічка ПВХ Soft Flex 25 м , асорті від ElectroHouse стане вашим незамінним помічником у роботі, забезпечуючи безпечний і якісний результат.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Довжина	25 м
Тип	Ізоляційна стрічка
Ширина	17 мм
Товщина	0,13 мм
Колір	асорті
Матеріал	ПВХ
Температурний діапазон	-50 ... +70°C
Розтягування	240%
Гарантія	14 днів
Країна-виробник товару	Китай
Країна реєстрації бренду	Україна
Додаткові характеристики	Матеріал: ПВХ
Серія	Soft Flex
Міцність при розтягуванні	25 МПа
Електрична міцність, не менше	6 кВ

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ 7078:2009

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855