Технічний паспорт виробу

LED неонова стрічка 9Вт 12В 6х11 мм COB 252 діодів 100Лм/Вт холодний білий 6500К, серія COB neon, гарантія 3 роки


LED неонова стрічка 9Вт 12В 6х11 мм COB 252 діодів 100Лм/Вт холодний білий 6500К, серія COB neon, гарантія 3 рокиСвітлодіодні стрічки серії COB neon бренду Electro House – гнучкі, яскраві, вони випромінюють м'яке рівномірне світло. Стрічки COB мають велику щільність світлодіодів на метр, завдяки цьому вони випромінюють дуже яскраве світло утворюючи суцільну світлову лінію без темних ділянок і занадто яскравих точок. LED стрічка EH-STR-COB1N володіє високим ступенем захисту (IP65), що дозволяє використовувати її на вулиці й в приміщеннях з підвищеною вологістю. Вона витримує спеку і холод, не чутлива до перепадів температури. LED стрічка поміщена в захисну оболонку, яка робить її герметичною і забезпечує рівномірне розсіяне світіння. Вона містить 252 діодів на метр і має світлову віддачу 100Лм/Вт, розрахована напруга живлення 12В, споживана потужність на метр 9Вт. Колір світіння: холодний білий. Неонова стрічка використовується для вирішення найрізноманітніших завдань: підсвічування, світлове акцентування в архітектурному та ландшафтному дизайні, дизайн приміщень, створення реклами та святкової ілюмінації. Можна створювати об'ємні конструкції, букви, малюнки. Гнучкий неон надає неповторну чарівність інтер'єру. LED неонова стрічка 9Вт 12В 6х11 мм COB 252 діодів 100Лм/Вт холодний білий 6500К, серія COB neon, гарантія 3 роки відрізняється економічністю і надійністю, має гарантію 3 роки. *Ціна вказана за 1 метр. Важливо! LED драйвер повинен перевищувати по потужність ваш відрізок LED стрічки не менше ніж на 20%, по можливості цей запас повинен бути більше. Це необхідно для стабільної довготривалої експлуатації як самої світлодіодної стрічки, так і блоку живлення. Слід враховувати умови експлуатації - для використання при підвищеній вологості або поза приміщеннями всі електричні з'єднання повинні бути ретельно ізольовані й захищені від несприятливих зовнішніх впливів.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Серія	COB neon
Розмір	6х11 мм
Колір світіння	холодний білий
Колірна температура	6500К
Напруга живлення	12В
Споживана потужність Вт/м	9Вт
Світлова віддача	100Лм/Вт
Кількість світлодіодів, шт/м	252
Тип діода	COB
Гарантія	3 роки
Ступінь захисту (IP)	IP65
Кратність різання	2,5 см
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Кут розсіювання	120
Температурний діапазон	-20 ... +50°C
Термін служби	20000 г

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтуватиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855