
Технічний паспорт виробу

LED неонова стрічка 10Вт 12В 6х12 мм SMD2835 120 діодів 120Лм/Вт теплий білий 3000К, серія Neon, гарантія 3 роки


LED неонова стрічка 10Вт 12В 6х12 мм SMD2835 120 діодів 120Лм/Вт теплий білий 3000К, серія Neon, гарантія 3 рокиEH-STR-N6 від бренду Electro House – це ефективне рішення для декоративного освітлення. Потужність 10Вт та 120 світлодіодів на метр забезпечують яскраве та рівномірне підсвічування. Колір світіння – фіолетовий, що створює виразний світловий ефект. LED стрічка володіє високим ступенем захисту IP65 , що дозволяє використовувати її на вулиці та в приміщеннях з підвищеною вологістю. Вона витримує спеку і холод, не чутлива до перепадів температури. LED стрічка поміщена в захисну оболонку, яка робить її герметичною і забезпечує рівномірне розсіяне світіння. Неонова стрічка використовується для вирішення найрізноманітніших завдань: підсвічування, світлове акцентування в архітектурному та ландшафтному дизайні, дизайн приміщень, створення реклами та святкової ілюмінації. Можна створювати об'ємні конструкції, букви, малюнки. Гнучкий неон надає неповторну чарівність інтер'єру. LED стрічка працює від напруги 12В та має кут освітлення 120 . Термін служби 20000 г, а індекс кольоропередачі >80 Ra гарантує комфортне сприйняття освітлення. *Ціна вказана за 1 метр. Важливо! LED драйвер повинен перевищувати по потужність ваш відрізок LED стрічки не менше ніж на 20%, по можливості цей запас повинен бути більше. Це необхідно для стабільної довготривалої експлуатації як самої світлодіодної стрічки, так і блоку живлення. Слід враховувати умови експлуатації - для використання при підвищеній вологості або поза приміщеннями всі електричні з'єднання повинні бути ретельно ізольовані й захищені від несприятливих зовнішніх впливів.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Серія	Neon
Кратність різання	2,5 см
Ступінь захисту (IP)	IP65
Колір світіння	теплий білий
Напруга живлення	12В
Споживана потужність Вт/м	10Вт
Світлова віддача	120Лм/Вт
Кількість світлодіодів, шт/м	120
Тип діода	SMD2835
Гарантія	3 роки
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Кут розсіювання	120
Температурний діапазон	-20 ... +50°C
Розмір	6х12 мм
Термін служби	20000 г
Колірна температура	3000К

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855