

LED стрічка 14Вт 24В SMD2835 180 діодів, 1400 Лм, холодний білий 6500K, серія IP65

Electro House by Rishang

LED стрічка 14Вт 24В SMD2835 180 діодів, 1400 Лм, холодний білий 6500K, серія IP65 Electro House by Rishang EH-STR03IP65 — це високоякісний продукт преміум класу, що забезпечує надійне та ефективне освітлення як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Завдяки своїй високому ступеню захисту IP65 , ця LED стрічка є стійкою до вологи та пилу, що робить її ідеальною для використання в умовах підвищеної вологості, наприклад, у ванних кімнатах, на кухнях або на відкритих терасах. Вона також прекрасно підходить для зовнішнього освітлення — фасадів, вітрин та ландшафтного дизайну. Ця стрічка виготовлена з використанням SMD2835 діодів, які забезпечують яскраве та рівномірне світло, створюючи комфортну атмосферу в будь-якому просторі. З температурою світіння 6500K (холодний білий) та світловим потоком 1400 Лм, ця стрічка ідеально підходить для створення затишного освітлення в будь-яких приміщеннях. Кут освітлення 120 ° забезпечує широке розподілення світла, що робить її ефективною для підсвічування великих площ. Рівень яскравості можна регулювати за допомогою димера, що надає вам можливість налаштувати освітлення відповідно до ваших потреб. Споживана потужність 14Вт та живлення від 24В роблять цю стрічку енергоефективним вибором, який дозволяє знизити витрати на електроенергію. Важливо правильно підібрати блок живлення, потужність якого повинна перевищувати загальну потужність стрічки на 20% для забезпечення її довговічності та стабільності. LED стрічка має ширину лише 10 мм , що дозволяє легко інтегрувати її в будь-які архітектурні рішення та елементи декору. Робочий діапазон температур від -25 ... +60°C дозволяє використовувати стрічку в різних кліматичних умовах, зберігаючи її ефективність і надійність. Оцініть преміум якість LED стрічок Electro House by Rishang, які допоможуть зробити ваш інтер'єр чи екстер'єр стильним, сучасним та енергоефективним. *Ціна вказана за 1 метр. *Ця світлодіодна стрічка продається кратно п'яти метрам.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Серія	IP65
Потужність	14Вт
Напруга	24В
Тип діода	SMD2835
Кількість світлодіодів, шт/м	180
Гарантія	3 роки
Температурний діапазон	-25 ... +60°C
Кратність різання	50 мм
Розмір	10 мм
Довжина	5 м
Ступінь захисту (IP)	IP65
Кут розсіювання	120
Колірна температура	6500K
Колір світіння	холодний білий
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Світловий потік	1400 Лм
Ціна за	1 м

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855