

Технічний паспорт виробу

LED стрічка 10Вт 24В COB 320 діодів, блакитний, серія COB, гарантія 3 роки


LED стрічка 10Вт 24В COB 320 діодів, блакитний, серія COB, гарантія 3 роки EH-STR15COBIB бренду Electro House – це надійне рішення для декоративного та основного освітлення. Потужність 10Вт і щільність 320 світлодіодів на метр забезпечують яскравий світловий потік 1000 Лм. Стрічка працює від 24В та має ступінь захисту IP20, що підходить для внутрішніх приміщень. Колір світіння – блакитний, що створює теплу й приємну атмосферу. Оптимальний кут освітлення 120 гарантує рівномірний розподіл світла без затемнень та різких переходів. Робочий температурний діапазон від -20 ... +50°C забезпечує стабільну роботу в різних умовах. COB технологія надає стрічці ряд переваг: ефективний тепловідвід, рівномірне світіння без точок і затемнень, можливість використання з прозорим розсіювачем. Вона також дозволяє підключати відрізки до 10 метрів. Клейкий шар 3М забезпечує швидку та надійну фіксацію, а розмітка для розрізання дозволяє легко отримати необхідну довжину. Світлодіоди мають термін служби 50000 г, індекс кольоропередачі >80 Ra забезпечує комфортне освітлення. Яскравість можна регулювати за допомогою димера. Світлодіодна стрічка EH-STR13COB0 – це якісне та зручне рішення для освітлення вашого простору! *Ціна вказана за 1 метр. *Ця світлодіодна стрічка продається кратно п'яти метрам. Важливо! LED драйвер повинен перевищувати по потужності ваш відрізок LED стрічки не менше ніж на 20%, по можливості цей запас повинен бути більше. Це необхідно для стабільної довготривалої експлуатації як самої світлодіодної стрічки, так і блоку живлення.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Серія	COB
Термін служби ламп	50000 г
Ціна за	1 м
Колір світіння	блакитний
Напруга живлення	24В
Споживана потужність Вт/м	10Вт
Тип діода	COB
Гарантія	3 роки
Ступінь захисту (IP)	IP20
Ширина	8 мм
Кількість світлодіодів, шт/м	320
Світловий потік	1000 Лм
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Кут розсіювання	120
Температурний діапазон	-20 ... +50°C
Довжина	5 м

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним

провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855