

Технічний паспорт виробу

LED стрічка тонка 10Вт 12В SMD2835 120 діодів холодний білий 6500K, серія Architect, гарантія 3 роки


Світлодіодні стрічки серії Architect відрізняються високою якістю і надійністю. Вони мають гарантію 3 роки і можуть бути використані для організації декоративного освітлення, створення локального освітлення, підсвічування різних об'єктів і для вирішення безлічі інших завдань. Світлодіодна стрічка EH-STR20AR призначена для монтажу в приміщеннях з нормальним рівнем вологості та запиленості. Вона легко монтується завдяки нанесеному шару 3М, має розмітку для розрізання, містить 120 діодів на метр, розрахована на напругу 12В, колір світіння холодний білий. Бажано використовувати LED стрічку спільно з анодованим алюмінієвим профілем і матовим розсіювачем. Профіль підбирається з урахуванням специфіки експлуатації й дозволяє істотно збільшити час безвідмовної роботи LED стрічки, а також перетворює її в сучасний стильний освітлювальний прилад. Профіль служить ефективним радіатором для відводу тепла, захистом від механічних пошкоджень. Спільно з розсіювачем він дає захист від попадання пилу, сторонніх предметів і робить освітлення рівномірно розподіленим. *Ціна вказана за 1 метр. Важливо! LED драйвер повинен перевищувати по потужності ваш відрізок LED стрічки не менше ніж на 20%, по можливості цей запас повинен бути більше. Це необхідно для стабільної довготривалої експлуатації як самої світлодіодної стрічки, так і блоку живлення.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Серія	Architect
Світловий потік	1000 Лм
Мінімальна партія	1 м
Колір світіння	холодний білий
Колірна температура	6500K
Напруга живлення	12В
Споживана потужність Вт/м	10Вт
Світлова віддача	100Лм/Вт
Кількість світлодіодів, шт/м	120
Тип діода	SMD2835
Гарантія	3 роки
Ступінь захисту (IP)	IP20
Ціна за	1 м
Кратність різання	2,5 см
Довжина	5 м
Ширина	5 мм
Термін служби	50000 г
Індекс передачі кольору	>70 Ra
Кут розсіювання	120
Температурний діапазон	-20 ... +50°C

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливuatмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855