Технічний паспорт виробу

LED стрічка 10Вт 24В COB 320 діодів холодний білий 6500K IP65 серія COB, гарантія 3 роки


LED стрічка 10Вт 24В COB 320 діодів холодний білий 6500K IP65 серія COB, гарантія 3 роки EH-STR21COBIP бренду Electro House підходить для організації основного освітлення і в якості додаткового освітлення, підсвічування, зонування простору і т.д. COB стрічка володіє рядом особливостей – це ефективний тепловідвід, що впливає на довговічність, рівномірне світіння, яке досягається завдяки щільності розміщення світлодіодів. LED стрічка COB забезпечує ідеальну смугу світла без затемнень і видимих світлових точок. Її можна використовувати з прозорим розсіювачем навіть тоді, коли є гладкі сітловідбивчі поверхні або стрічка не буде ховатися в нішу. Ще однією важливою особливістю є можливість підключати відрізки довжиною до 10 метрів. На стрічку нанесений клейкий шар 3м, який забезпечує швидку і надійну фіксацію, а розмітка для розрізання дозволяє легко і безпомилково отримати відрізок потрібної довжини. Світлодіодна стрічка містить 320 діодів на метр, розрахована на напругу 24В і випромінює холодний білий світло. Завдяки ступеню захисту IP65 , її можна використовувати як у житлових приміщеннях, так і в умовах підвищеної вологості, наприклад, на терасах або у ванних кімнатах.COB стрічка EH-STR21COBIP відрізняється надійністю, безпекою, економічністю і має тривалу гарантію - 3 роки. *Ціна вказана за 1 метр. *Ця світлодіодна стрічка продається кратно п'яти метрам. Важливо! LED драйвер повинен перевищувати по потужність ваш відрізок LED стрічки не менше ніж на 20%, по можливості цей запас повинен бути більше. Це необхідно для стабільної довготривалої експлуатації як самої світлодіодної стрічки, так і блоку живлення.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Серія	COB
Температурний діапазон	-20 ... +50°C
Кратність різання	5,5 см
Мінімальна партія	5 м
Ступінь захисту (IP)	IP65
Гарантія	3 роки
Тип діода	COB
Кількість світлодіодів, шт/м	320
Споживана потужність Вт/м	10Вт
Напруга живлення	24В
Колірна температура	6500K
Колір світіння	холодний білий
Ціна за	1 м
Світловий потік	1000 Лм
Ширина	8 мм
Кут розсіювання	120
Термін служби	50000 г
Індекс передачі кольору	>80 Ra

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855