

LED стрічка 13,5Вт 24В SMD2835 120 діодів 2025 Лм теплий білий 3000K, серія Architect, гарантія 3 роки


Світлодіодні стрічки серії Architect відрізняються високою якістю і надійністю. Вони мають гарантію 3 роки і можуть бути використані для організації декоративного освітлення, створення локального освітлення, підсвічування різних об'єктів і для вирішення безлічі інших завдань. Світлодіодна стрічка EH-STR4AR24 призначена для монтажу в приміщеннях з нормальним рівнем вологості та запиленості. Вона легко монтується завдяки нанесеному шару 3М, має розмітку для розрізання, містить 120 діодів на метр, розрахована на напругу 24В, колір світіння теплий білий. Бажано використовувати LED стрічку спільно з анодованим алюмінієвим профілем і матовим розсіювачем. Профіль підбирається з урахуванням специфіки експлуатації й дозволяє істотно збільшити час безвідмовної роботи LED стрічки, а також перетворює її в сучасний стильний освітлювальний прилад. Профіль служить ефективним радіатором для відводу тепла, захистом від механічних пошкоджень. Спільно з розсіювачем він дає захист від попадання пилу, сторонніх предметів і робить освітлення рівномірно розподіленим. *Ціна вказана за 1 метр. Важливо! LED драйвер повинен перевищувати по потужності ваш відрізок LED стрічки не менше ніж на 20%, по можливості цей запас повинен бути більше. Це необхідно для стабільної довготривалої експлуатації як самої світлодіодної стрічки, так і блоку живлення.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Серія	Architect
Світловий потік	2025 Лм
Довжина	5 м
Гарантія	3 роки
Тип діода	SMD2835
Кількість світлодіодів, шт/м	120
Світлова віддача	150Лм/Вт
Споживана потужність Вт/м	13,5Вт
Напруга живлення	24В
Колірна температура	3000K
Колір світіння	теплий білий
Ступінь захисту (IP)	IP20
Ціна за	1 м
Кратність різання	5 см
Мінімальна партія	1 м
Ширина	8 мм
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Кут розсіювання	120
Температурний діапазон	-20 ... +50°C
Термін служби	50000 г

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855