Технічний паспорт виробу

LED світильник трековий магнітний Magnetic Light підвісний 12Вт 4000K 1080 Лм , чорний


LED світильник трековий магнітний Magnetic Light підвісний 12Вт 4000K 1080 Лм , чорний EH-TMLC-12W від Electro House – це сучасне освітлювальне рішення, яке ідеально підходить для створення стильного та функціонального освітлення в різних приміщеннях. З потужністю 12Вт, світловим потоком 1080 Лм , цей світильник забезпечує нейтральне біле світло (4000K), яке створює комфортну атмосферу у будь-якому інтер'єрі, хоч офіс, виставковий простір або житлове приміщення. Виготовлений з алюмінію та пластику, світильник має захист IP22 , що гарантує надійність та довговічність. Завдяки використанню світлодіодів від виробника OSRAM, ви можете бути впевнені в високій якості та енергоефективності продукту. Кут розсіювання 24 градуси дозволяє точно направляти світло там, де воно найбільше потрібне. Лаконічний дизайн LED світильника Magnetic Light дозволяє йому органічно вписатися в будь-який інтер'єр, а можливість монтажу на накладні або врізні трекові рейки робить його універсальним. Монтаж та демонтаж світильника займає всього кілька секунд – він кріпиться до трекового шинопроводу за допомогою магнітів, що виключає потребу в інструментах.Цей світильник може використовуватися як самостійний освітлювальний прилад або в комбінації з іншими моделями магнітних трекових світильників для створення індивідуального дизайну та рівня освітлення. Обирайте LED світильник трековий магнітний Magnetic Light підвісний 12Вт 4000K 1080 Лм , чорний від ElectroHouse та додайте елегантності та функціональності вашому простору!



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Номінальна потужність	12Вт
Напруга живлення	48В
Колірна температура	4000K
Вологозахищений	Ні
Тип діода	COB
Гарантія	24 місяці
Тип світильника	Трековий
Світловий потік	1080 Лм
Колір	чорний
Тип	Світильник
Ступінь захисту (IP)	IP22
Матеріал корпусу	Алюміній + пластик
Виробник світлодіодів	OSRAM
Кут розсіювання	24
Діаметр	60 мм
Індекс передачі кольору	>80 Ra

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним

провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50◦ С

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтуватиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855