Паспорт продукту

Технічні характеристики



Tv-sat-sat розетка кінцева біла asfora

EPH3600121

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	TV/SAT розетка
Опис виробу	Повний комплект
Тип **TV-**розетки	Кінцева розетка
Додаткова інформація про електромонтаж	Для паралельних розподільних систем Для послідовних розподільних систем
Тип пакування	Флоу-пак

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Монтажні лапки 51…80 мм
Кількість розеток	3
TV роз'єм	TV конектор IEC 9.52 мм
З'єднувач **SAT**	F тип
Загасання	1 дБ
Відтінок кольору	Білий
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки
Протікання постійного струму	В SAT-роз'єм
Кількість для одної лінії	1
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Матеріал провідника	Мідь
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	42 мм
Глибина проекції	13 мм
Маса нетто	0,117 кг
Ступінь захисту **IP**	IP20

Дані про навколишнє середовище

Знак якості	CE

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	4,000 см
Ширина **1** упаковки	8,000 см
Довжина **1** упаковки	8,000 см
Вага **1** упаковки	107,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	10
Висота **2** упаковки	9,500 см
Ширина **2** упаковки	18,500 см
Довжина **2** упаковки	27,500 см
Вага **2** упаковки	1,131 кг
Тип **3** упаковки	S03
Кількість одиниць у **3** упаковці	60
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	30,000 см
Довжина **3** упаковки	40,000 см
Вага **3** упаковки	7,180 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**0.8 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ **(SVHC)**

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**57**
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні