

Технічні характеристики



R9S24340

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 SWITCH
Тип виробу або компоненту	Rotary switch
Опис полюсів	3P
[Ie] номінальний робочий струм	40 A
Тип мережі	Змінний струм
Категорія застосування	AC-22A

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	415 В змінний струм 50/60 Гц
[Icm] номінальна найбільша вмикаюча здатність	0,4 кА
Номінальний умовний струм короткого замикання	25 кА
[Icw] номінальний короткочасно допустимий ст	1,26 кА
[Ui] номінальна напруга ізоляції	800 В змінний струм 50/60 Гц
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	8 кВ
Відповідність вимогам по ізоляції	Так
Тип керування	Поворотна ручка
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Висота	81 мм
Ширина	36 мм
Глибина	72 мм
Маса нетто	134 г.
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	100000 циклы
Електрична зносостійкість	AC-22: 30000 циклы cos φ = 0.6
Клеми підключення	Клеми тунельного типу Зверху або знизу для 1 кабель(и) 1,5...16 мм² жорсткий Клеми тунельного типу Зверху або знизу для 1 кабель(и) 1,5...16 мм² гнучкий без кабельного наконечника

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для Довжина застички проводів 12 мм
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Момент затягування	2 Н.м
--------------------	-------

Дані про навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60947-3
Сертифікація виробу	CE
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529 IP40 (Модульний щит) відповідно до МЕК 60529
Ступінь забруднення	3 відповідно до МЕК 60947-3
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,200 см
Ширина 1 упаковки	7,800 см
Довжина 1 упаковки	8,800 см
Вага 1 упаковки	144,000 г.
Тип 2 упаковки	CAR
Кількість одиниць у 2 упаковці	39
Висота 2 упаковки	15,000 см
Ширина 2 упаковки	39,600 см
Довжина 2 упаковки	29,800 см
Вага 2 упаковки	5,916 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	780
Висота 3 упаковки	75,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	136,120 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних](#) >

[Як ми оцінюємо стійкість продукту](#) >

Use Better

 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Без ПВХ	Так

Use Again

 Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки