Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА ПОДВІЙНА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ БРОНЗА ASFORA

EPH9900169

Головна

Діапазон	Asfora
Тип Виробу Або Компоненту	Розетка
Опис Стандарту Роз'Єму	Заземлення
Конфігурація Вихідних Полюсів	2 x 2P + E
Опис Виробу	Повний комплект
Відтінок Кольору	Бронза
Тип Пакування	Флоу-пак
Відтінок Кольору	Бронза

Додаткова інформація

Кількість Розеток	2
Монтаж Пристрою	Вбудований
Діапазон Потужності	3680 Вт
Номінальний Струм	16 A на 250 В змінний струм
Клеми Підключення	Підйомні клеми
Кількість Кабелів	2 кабель(лі) 2,5 мм²
Гнучкість Кабелю	Твердий багатожильний Жорсткий Гнучкий
Довжина Зачистки Проводів	11 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки ASA + PC: Центральна плита
Покриття Поверхні	Пофарбований
Матеріал Провідника	Мідь
Спосіб Кріплення	Монтажні лапки 54…72 мм
Висота	123 мм
Ширина	83 мм
Глибина	46 мм
Глибина Проекції	23 мм
Кількість В Одному Комплекті	1

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60884-1

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Сертифікація Виробу	VDE AENOR Укр
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20

Пакувальна одиниця

Тип **1** Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У **1** Упаковці	1
Висота **1** Упаковки	4,500 см
Ширина **1** Упаковки	8,500 см
Довжина **1** Упаковки	12,500 см
Вага **1** Упаковки	103,000 г
Тип **2** Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У **2** Упаковці	10
Висота **2** Упаковки	10,000 см
Ширина **2** Упаковки	20,500 см
Довжина **2** Упаковки	31,000 см
Вага **2** Упаковки	1,127 кг
Тип **3** Упаковки	S04
Кількість Одиниць У **3** Упаковці	50
Висота **3** Упаковки	30,000 см
Ширина **3** Упаковки	40,000 см
Довжина **3** Упаковки	60,000 см
Вага **3** Упаковки	5,981 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium**^{TM} - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO_2.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Керівництво з оцінки стійкості продукту >

Прозорість RoHS/REACh

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**	Декларація REACh
Директива Єс **Rohs**	Відповідає виняткам
Декларація **Rohs** Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні